



Регион: Россия

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ № 7.256. ВЕРСИЯ 12.2023

Листоуловитель для воронки XL503

Произведено согласно: договору № ЛР20/2015 от 24.08.15

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Листоуловитель, выполненный из морозостойкого полипропилена.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется в качестве листоуловителя с воронкой с обжимным металлическим фланцем без обогрева Ø110x450/720 и воронкой с обжимным металлическим фланцем с обогревом Ø160x450 мм. Можно изменять высоту листоуловителя путем подрезки его нижней части по специальным кольцевым канавкам.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Основной компонент	-	-	Морозостойкий полипропилен	-

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Монтажный диаметр	мм	-	160	-
Высота	мм	-	222	-

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- [Инструкция по монтажу однослойной кровли из полимерной мембраны](#)
- [Руководство по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран](#)

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Упаковки с листоуловителем транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Коробки с листоуловителем должны храниться на поддонах, в закрытом сухом помещении или под навесом в горизонтальном положении на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Гарантийный срок хранения — 12 месяцев со дня изготовления.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 3925 90 800 0
 ОКПД2 (ОК 034-2014): 22.23.19.000

СЕРВИСЫ:



Выполнение расчетов



Техническая консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная доставка



Подбор подрядчика



Сопровождение монтажа



Поддержка при эксплуатации

