



Очиститель для ПВХ мембран ТехноНИКОЛЬ

Произведен согласно: ЛР36/2017 от 11.04.2017



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Очиститель для ПВХ мембран предназначен для удаления локальных загрязнений на поверхности ПВХ мембраны, а также для подготовки поверхности мембран перед сваркой. Удаляет загрязнения как органического происхождения (жиры, битум, следы масла) так и неорганического, возникающие при устройстве и эксплуатации полимерной кровли.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Очиститель предназначен для удаления локальных загрязнений с поверхности ПВХ мембран марки LOGICROOF и ECOPLAST и подготовки поверхности ПВХ мембран перед сваркой. Также может применяться для очистки инструмента.
 Расход очистителя - 250 г на 1м² загрязненной ПВХ-мембраны.



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- эффективное удаление загрязнений с поверхности.

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Время высыхания	мин	не более	10	по спецификации изготовителя

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение
Объем тары	л	3
Масса продукта	кг	3

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

[Инструкции по монтажу однослойной кровли из полимерной мембраны](#)
[Руководство по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран](#)

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Канистры с очистителем транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

ХРАНЕНИЕ:

Хранить в сухом, защищенном от света и влаги месте, на удалении от источников тепла, искр, пламени и прямых солнечных лучей, при температуре от +5°C до +30°C. Гарантийный срок хранения — 24 месяца.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ОКПД2: 20.59.59.900
 ТН ВЭД: 3814 00 900 0

СЕРВИСЫ:



Выполнение расчетов



Комплексная доставка



Подбор подрядчика



Проектирование



Обучение



Гарантии



Сопровождение монтажа



Поддержка при эксплуатации



Техническая консультация

