

Композитная черепица КИТАЙСКАЯ СЕРИЯ Роман

Произведено согласно: СТО 72746455-3.5.19-2025

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Китайская Серия Роман – форма панели имитирует натуральную черепицу. Изделия изготавливают из тонколистового холоднокатаного стального проката толщиной 0,40-0,50 мм с двусторонним защитным антикоррозионным покрытием плотностью не менее 120 г/кв.м., с нанесением дополнительного декоративного покрытия на лицевой стороне, состоящего из акрилового клеящего состава, гранулята природного камня и стойкого к ультрафиолетовому излучению защитного акрилового лака.

Гарантия на отсутствие сквозной коррозии – 30 лет, сохранность внешнего вида – 10 лет при соблюдении требований к монтажу, транспортировке, хранению и эксплуатации.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

На скатных кровлях с углом уклона ската от 12° до 90° в качестве финишного кровельного покрытия.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Кровельное покрытие имеет красивый рельеф;
- Черепица проста в монтаже;
- Материал экологичен;
- Цвет покрытия долговечен;

ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ:



Абсент

Алланит

Коралл

Мокко

Пробка

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Покрытие двухстороннее антикоррозионное	г/м ²	не менее	120	СТО 72746455-3.5.19-2025
Группа горючести	-	-	Г1	ГОСТ 30244
Группа воспламеняемости	-	-	В2	ГОСТ 30402
Группа распространения пламени	-	-	РП1	ГОСТ Р 51032

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Полезная площадь	м ²	-	0,47	СТО 72746455-3.5.19-2025
Толщина изделия с покрытием	мм	±0,5	2,5	СТО 72746455-3.5.19-2025
Ширина	мм	±3	1330	СТО 72746455-3.5.19-2025
Высота	мм	±3	430	СТО 72746455-3.5.19-2025

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Кол-во в уп.	шт	-	20	СТО 72746455-3.5.19-2025
Норма погрузки фура 20 т.	шт	-	6480	СТО 72746455-3.5.19-2025
Вес, шт	кг	не менее	3,3	СТО 72746455-3.5.19-2025

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ:

Согласно инструкция по монтажу композитной черепицы Китайская серия.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

- Транспортирование продукции осуществляется любым видом транспорта при условии защиты ее от загрязнения и механических повреждений, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.
- При транспортировании паллеты с продукцией должны укладываться не более чем в один ряд по высоте.
- Погрузку, крепление и разгрузку необходимо производить в соответствии с действующими правилами для данного вида транспортных средств. Способ погрузки и разгрузки должен исключать повреждение продукции и защитного покрытия.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

- Продукция должна храниться на складах рассортированной по типам, типоразмерам и должна быть защищена от загрязнений и воздействия агрессивных сред.
- Хранение производится в помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе (например, каменные, бетонные, металлические с теплоизоляцией и другие хранилища), расположенные в любых макроклиматических районах, в том числе в районах с тропическим климатом.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

не ограничен